



**MAZZONETTO Spa**

Via A. Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)

t. +39 049 9322611 - f. +39 049 9322650

mazzonetto@mazzonettometalli.it

www.mazzonettometalli.it



**Alluminio preverniciato VESTIS / SUPERFICI**



<b>Normative di riferimento:</b>	
UNI EN 1396, UNI EN 573-3, UNI EN 485, UNI EN 13523, UNI EN 13501, EN 10169	
<b>Caratteristiche Tecniche:</b>	
Normativa	UNI EN 1396, UNI EN 573-3
Tipo di lega	Lega 5754
Stato fisico	H42
Vernice	<b>Lato A:</b> 35 µm superficie 3D <b>Lato B:</b> 25 µm super poliestere
Colori standard	Grigio Dolomiti
Classificazione di reazione al fuoco	A1
Brillantezza	Grigio Dolomiti: 5 GU
<b>Caratteristiche Chimiche:</b>	
Manganese (Mn)	0.5%
Magnesio (Mg)	2.6 – 3.6%
Ferro (Fe)	0.4%
Silicio (Si)	0.4%
<b>Caratteristiche Meccaniche:</b>	
Resistenza a trazione	220 – 270 MPa
Allungamento	9 % min.
Durezza della superficie "matita"	H
Resistenza alla corrosione	Prova in nebbia salina neutra: 1500 h
Resistenza raggi UV	Test QUV 2000 h Classe di resistenza ai raggi UV: RUV4
<b>Caratteristiche Dimensionali:</b>	
Spessori Standard	1.8 mm
Larghezza Standard	1000 mm Possono essere fornite tutte le larghezze su richiesta
Peso coil	Da Kg 50 a Kg 3000
<b>Impiego:</b>	
Edilizia industriale e civile, coperture e rivestimenti	