

**bandini** S.R.L.

STABILIMENTI E DIREZ. 00155 ROMA - VIA DI TOR CERVARA, 263  
TEL. 06/22.80.936 - 06/22.80.783 - FAX 06/22.83.495

CAPITALE SOCIALE € 76.500,00 INTERAMENTE VERSATO  
C.C.I.A.A. 211502 - PART. IVA 00677221002 - C.F. 00392480588



**Sintolit**

DAL 1953

**sintofer**

DAL 1956

**SINTO  
LEGNO**

"IL PRESTIGIO E L'ESPERIENZA DEL PRIMO"

## SINTOLIT - SCHEDA TECNICA

- Composizione :** mastice bicomponente ( mastice + induritore )
- Utilizzo :** incollaggio di pezzi di marmo e stuccatura di fenditure. Idoneo anche per pietra e ceramica.
- Composizione :** resina poliestere e cariche minerali.
- Dati Storici :** Sintolit è stato il primo mastice poliestere per marmo nel mondo. Esso è stato inventato dal dr Silvio Bandini nel 1954. Nonostante numerosi tentativi di imitazione, Sintolit rimane il prodotto più venduto ed apprezzato, specialmente nei mercati dove l'aspetto qualitativo è particolarmente valutato.
- Fabbricazione :** il prodotto viene controllato da tecnici specializzati in ogni fase della produzione, al fine di garantire sempre la stessa ottima qualità.
- Caratteristiche :** Sintolit è caratterizzato da indurimento rapido ed adesione fortissima. Facilmente lucidabile. Sintolit è un mastice che : a) se conservato a temperatura ambiente, conserva inalterate le caratteristiche ben oltre il periodo di garanzia (12 mesi) ; b) non contiene solventi tossici nella formulazione ; c) è fabbricato con impianto di sottovuoto per eliminare l'aria nel composto, a garanzia di qualità e reale quantità volumetrica.
- Colori standard :** bianco - paglierino - nero - rosso - marrone - trasparente (Sintolit è facilmente colorabile con ossidi di ferro o coloranti universali in pasta )
- Colori extra :** per quantitativi significativi, possibilità di colori speciali
- Modalità d'uso :** pulire ed asciugare le superfici. Prelevare la quantità necessaria di prodotto e aggiungere l'induritore nella misura di un 2 - 3 %. Mescolare bene ed applicare.
- Temperatura di lavoro :** 3 - 5 minuti
- Indurimento :** 30 - 60 minuti in relazione alla temperatura ambientale.
- Suggerimenti :** attenzione a non mettere a contatto pezzi di prodotto indurito o utensili sporchi di induritore con il prodotto nel barattolo.
- Pulizia :** mani ed oggetti possono essere puliti con alcool o acetone.
- Conservazione :** Conservare il prodotto a barattolo chiuso ed in luogo fresco.
- Garanzia :** 12 mesi
- Temp. Applic. :** Sintolit può essere usato a temperatura da + 5°C a + 50°C
- Temp. Esercizio :** una volta applicato correttamente, Sintolit resiste da - 5°C a + 100°C
- Avvertenze :** contiene stirolo tenere lontano da fiamme e calore. Non respirare i vapori. Usare indumenti di protezione. Evitare il contatto con occhi e pelle. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Leggere la scheda di sicurezza fornita da fabbricante.

**Bandini srl**